

Produktinformationen

Shop-Navcode S10269124

Hersteller ASRock

53,05 EUR

Exkl. MwSt

# ASRock 985GM-GS3 FX - Motherboard



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S10269124
Hersteller	ASRock
Nettopreis	53,05 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock 985GM-GS3 FX – Motherboard – Mikro-ATX – Socket AM3+ – AMD 785G
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 785G / AMD SB710
Prozessorsocket	1 x Socket AM3+
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 )
Datenbusübertragungsrate	5.2 GT/s
Maximaler Speicher	8 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze – DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	4 x SATA-600 (RAID), 1 x ATA-133
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x Hi-Speed-USB + (4 x Hi-Speed-USB über Header)
Grafik	ATI Radeon HD 4200
Dedizierter Videospeicher	DDR3 SDRAM
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	HD Audio (6-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 785G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Datenbusübertragungsrate	5.2 GT/s
Prozessorsocket	Socket AM3+
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 )
Speicher	
Maximaler Speicher	8 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S10269124

Hersteller ASRock



# Fortsetzung

## ASRock 985GM-GS3 FX - Motherboard

<b>Grafik</b>	
Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4200
Dedizierter Videospeicher	DDR3 SDRAM
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
<b>Audio</b>	
Typ	HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC662
Kompatibilität	THX TruStudio PC, High Definition Audio
<b>LAN</b>	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111E
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket AM3+ 2 x Speicher – DIMM 240-PIN 1 x PCI Express 2.0 x16 ( x16-Modus ) 1 x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB710 : Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 4 x 7-Pin Serial ATA – 4 Gerät/Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD AMD SB710 : ATA-133 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC – 2 Gerät/Geräte
Schnittstellen	1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x seriell – D-Sub (DB-9), 9-polig 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Front-Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
<b>Besonderheiten</b>	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung, Untied Overclocking Technology
Manuelle Einstellungen	Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen  
Shop-Navcode S10269124  
Hersteller ASRock



## Fortsetzung

# ASRock 985GM-GS3 FX - Motherboard

Hardwarefeatures	ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, ASRock XFast LAN
Verschiedenes	
Software inbegriffen	AMD OverDrive, ASRock Software Suite, CyberLink DVD Suite (OEM & Trial), Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test), ASRock MAGIX Multimedia Suite
Kennzeichnung	WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready
Breite	24.4 cm
Tiefe	18.3 cm

# Datenblatt



PCSE IT GmbH  
Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll  
Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805