

Produktinformationen

Shop-Navcode S9458403

Hersteller Actidata

222,76 EUR

Exkl. MwSt



Actidata actiDisk RDX Internal SATA - Laufwerk

Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9458403
Hersteller	Actidata
Nettopreis	222,76 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX Internal SATA – RDX-Laufwerk – Serial ATA
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Serial ATA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 17.2 cm x 4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	RDX – 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	45 MBps (extern)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Intern
Schnittstelle	Serial ATA
Breite	14.6 cm
Tiefe	17.2 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	0.64 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX – 13.3 cm (5.25")
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	45 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Serial ATA-150 – Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe	1 x von vorne zugänglich – 13.3 cm x 1/2H (5.25" x 1/2H)
Verschiedenes	
MTBF	550,000 Stunde(n)

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen
Shop-Navcode S9458403
Hersteller Actidata



Fortsetzung

Actidata actiDisk RDX Internal SATA - Laufwerk

Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, CSA C22.2 No. 60950-00, FCC CFR47 Part 15 B
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NovaStor NovaBACKUP
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805