

Produktinformationen

Shop-Navcode S9837805

Hersteller ASRock

69,78 EUR

Exkl. MwSt

# ASRock 970 Extreme3 - Motherboard



| Produktinformationen                                    |  |
|---|--|
| Artikel-Nr  | S9837805   |
| Hersteller  | ASRock   |
| Nettopreis  | 69,78 EUR, Exkl. MwSt  |
| Hauptspezifikationen                                    |  |
| Produktbeschreibung                                     | ASRock 970 Extreme3 – Motherboard – ATX – Socket AM3+ – AMD 970  |
| Produkttyp  | Motherboard – ATX  |
| Chipsatz  | AMD 970 / AMD SB950  |
| Prozessorsockel   | 1 x Socket AM3+  |
| Kompatible Prozessoren                                  | Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 ) |
| Datenbusübertragungsrate                                | 4.8 GT/s   |
| Maximaler Speicher                                      | 32 GB  |
| Unterstütztes RAM                                       | 4 DIMM-Steckplätze – DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert  |
| Speichersteckplätze                                     | 5 x SATA-600 (RAID), 1 x eSATA-600   |
| USB-/FireWire-Anschlüsse                                | 2 x SuperSpeed-USB + 4 x Hi-Speed-USB + (6 x Hi-Speed-USB über Header)   |
| Audio   | HD Audio (8-Kanal)   |
| LAN   | Gigabit Ethernet   |
| Allgemein   |  |
| Produkttyp  | Motherboard – ATX  |
| Chipsatz  | AMD 970 / AMD SB950  |
| Maximale Busgeschwindigkeit                             | 2400 MHz   |
| Datenbusübertragungsrate                                | 4.8 GT/s   |
| Prozessorsockel   | Socket AM3+  |
| Max. Anz. Prozessoren                                   | 1  |
| Kompatible Prozessoren                                  | Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6 ( Except Phenom II 920 / 940 ) |
| Speicher  |  |
| Maximaler Speicher                                      | 32 GB  |
| Unterstützte RAM-Technologie                            | DDR3 SDRAM   |
| Unterstützte RAM-Geschwindigkeit                        | 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 1866 MHz, 2100 MHz  |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung                     | Nicht-ECC  |
| Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert) | Ungepuffert  |
| RAM-Features  | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur   |
| Audio   |  |
| Typ   | HD Audio (8-Kanal)   |

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen  
Shop-Navcode S9837805  
Hersteller ASRock



## Fortsetzung

# ASRock 970 Extreme3 - Motherboard

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Audio Codec                         | Realtek ALC892   |
| Kompatibilität                      | High Definition Audio, THX TruStudio Pro   |
| <b>LAN</b>                          |  |
| Netzwerkcontroller                  | Realtek RTL8111E   |
| Netzwerkschnittstellen              | Gigabit Ethernet   |
| <b>Erweiterung / Konnektivität</b>  |  |
| Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x Prozessor – Socket AM3+<br>4 x Speicher – DIMM 240-PIN<br>1 x PCI Express 2.0 x16 ( x16-Modus )<br>1 x PCI Express 2.0 x16 ( 4x-Modus )<br>2 x PCI Express 2.0 x1<br>2 x PCI   |
| Speicherschnittstellen              | Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-Pin Serial ATA – 5 Gerät/<br>Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5<br>Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 7-Pin SATA (extern) – 1<br>Gerät/Geräte  |
| Schnittstellen                      | 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig<br>1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig<br>1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45<br>2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A<br>4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig<br>1 x Audio – SPDIF-Ausgang – TOSLINK<br>1 x Audio – SPDIF-Ausgang – RCA<br>1 x Audio – Line-Out (Side Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Audio – Line-Out (Front-Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm<br>1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm |
| Stromanschlüsse                     | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig   |
| <b>Besonderheiten</b>               |  |
| BIOS-Typ                            | AMI  |
| BIOS-Funktionen                     | JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung,<br>Untied Overclocking Technology, UEFI BIOS   |
| Manuelle Einstellungen              | Prozessorkernspannung, Speicherspannung, Chipsatz-Spannung   |
| Hardwareüberwachung                 | CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-<br>Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung,<br>Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter  |
| Sleep / Wake up                     | Wake-On-LAN (WOL)  |

Datenblatt



PCSE IT GmbH  
Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll  
Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen

Shop-Navcode S9837805

Hersteller ASRock



## Fortsetzung

# ASRock 970 Extreme3 - Motherboard

|                      |  |
|----------------------|--|
| Hardwarefeatures     | ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, ASRock Instant Boot, 4+1 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, ASRock CPU Frequency Stepless Control, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock Turbo UCC, ASRock UCC, ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, ASRock On/Off Play Technology, Conductive Polymer Capacitors, ASRock XFast LAN, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport |
| Verschiedenes        |  |
| Software inbegriffen | Treiber & Utilities, AMD OverDrive, ASRock Software Suite, ASRock Extreme Tuning Utility, AMD Fusion, Cyberlink MediaEspresso 6.5 (30-Tage-Test), ASRock MAGIX Multimedia Suite  |
| Kennzeichnung        | Plug and Play, WHQL, FCC, ACPI 1.1, EuP Ready, ErP Ready   |
| Breite               | 30.5 cm  |
| Tiefe                | 21.8 cm  |

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27  
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0  
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,  
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800  
USt-IdNr.: DE279117805