

Produktinformationen

Shop-Navcode S6238518

Hersteller Kyocera

687,68 EUR

Exkl. MwSt

Kyocera FS-3920DN/KL3 - Drucker



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S6238518
Hersteller	Kyocera
Nettopreis	687,68 EUR, Exkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Kyocera FS-3920DN/KL3 - Drucker - S/W - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.2 cm x 39.4 cm x 32 cm
Gewicht	16.7 kg
Max. Mediengröße (Standard)	Legal, A4
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Prozessor	PowerPC 440 600 MHz
Installierter RAM (Max.)	128 MB (1152 MB) - DDR2 SDRAM - DIMM 144-PIN
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, IBM ProPrinter X24, PDF, PRESCRIBE IIe
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	25000 Seiten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite	38.2 cm
Tiefe	39.4 cm
Höhe	32 cm

Datenblatt



PCSE IT GmbH

Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
Sören Noll

Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen
Shop-Navcode S6238518
Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-3920DN/KL3 - Drucker

Gewicht	16.7 kg
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. – s/w – A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Verkabelt
Schnittstelle	Parallel, USB, Ethernet 10/100Base-TX, Direktdruck-USB
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi x 1200 dpi
Duplex-Druckausgabe	Duplex
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10.5 Sek.
Druckersprache	PostScript 3, PCL 6, EPSON LQ, Diablo 630, KPDL3, IBM ProPrinter X24, PDF, PRESCRIBE IIe
Enthaltene Schriftarten	93 x PCL 45 x Strichcode 1 x Bitmap
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS Technology
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	PowerPC 440 600 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.)	128 MB / 1152 MB (Max)
Technologie / Formfaktor	DDR2 SDRAM – DIMM 144-PIN
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Recycling-Papier
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² – 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Mediazuführung/Mediazuführungen	1 x automatischer Dokumenteneinzug – 100 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 220 g/m ² 1 x automatischer Dokumenteneinzug – 500 Blätter – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² – 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	2500 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	

Datenblatt



PCSE IT GmbH
Riederhofstr. 27
60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke, Sören Noll
Handelsregister Nr.: HRB 91800
USt-IdNr.: DE279117805

Produktinformationen
 Shop-Navcode S6238518
 Hersteller Kyocera



Fortsetzung

Kyocera FS-3920DN/KL3 - Drucker

Monatliche Kapazität	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	25000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher – DIMM 144-PIN 1 Erweiterungsanschluss 1 CompactFlash-Karte
Verbindungen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ B, 4-polig 1 x parallel – IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 1 x USB
Verschiedenes	
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Unterstützte Funktionen von Windows 7	Windows HD Imaging
Kennzeichnung	TUV GS, ISO 9001, ISO 14001
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung – intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	641 Watt
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand	9.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.2 oder später
Herstellergarantie	
Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA

Datenblatt



PCSE IT GmbH
 Riederhofstr. 27
 60314 Frankfurt

Tel.: 069 405802 0
 Fax: 069 4950655

Website: <http://www.pcse.de>

Shop: <http://shop.pcse.de/enter.asp>

Geschäftsführer: Claudia Frank, Walter Haschke,
 Sören Noll
 Handelsregister Nr.: HRB 91800
 USt-IdNr.: DE279117805